



SERIE HORIZON

HORIZON SERIES

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	INDENTAZIONE			RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESIONE AL		COLORE	LARGHEZZA	COMPORAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
TYPE	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION			BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET		COLOUR	WIDTH	FLAME TEST ACCORDING TO	
	kg/m ³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15%			% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		mm (-0 /+40)		

SERIE TERRA / TERRA SERIES

TE 28/N	27	3,8	130	155	300	40	120	33	3,0	4,0	CE	2030			SA	1•3
TE 35	35	4,0	125	160	330	44	90	26	2,0	3,0	AA	2030			SA	1•3
TE 35/M	35	3,2	100	120	240	44	90	25	2,0	3,0	CT	2030			SA	1•3
TE 50 HR	48	4,4	130	175	350	55	60	20	3,0	4,0	TR	2030			SA	1•3

SERIE VISCO PET / PET VISCO SERIES

VE 45 PET	43	1,6	40	50	105	9	120	20	4,0	5,0	BL	2030			SA	3•4
VE 45/S PET	43	1,1	30	40	85	8	150	15	3,5	4,5	AZ	2030	2230		SA	3•4
VE 45/T PET	43	1,6	40	50	105	9	120	20	4,0	5,0	NE	2030			SA	3•4

COMPORAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 / 2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)

Le schiume riportate in verde vengono prodotte solo su ordine con quantitativi minimi e per consegna in un arco di tempo limitato. I prodotti in nero sono disponibili a magazzino.
The foams marked in green are produced only on order with minimum order quantities and a limited time frame for delivery. The products in black are available on stock.



1



2



3



4

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION