



SERIE VISCOELASTICO

VISCOELASTIC FOAMS SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE			RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL		COLORE	LARGHEZZA	COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
TYPE	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION			BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET		COLOUR	WIDTH	FLAME TEST ACCORDING TO	
	kg/m ³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15%			% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		mm (-0 /+40)		

STANDARD

VE 40 TT	33	1,9	40	45	80	14	70	35	8,0	10,0	BN	1900	2000	2100	A	1•2•3
											GP			2100		
VE 40/T	40	1,9	40	55	100	11	70	30	3,5	4,5	BN/VC/ AR/AZ		2030	2130	A	1•2•3
VE 50/T	50	1,8	50	65	120	10	55	16	2,0	3,0	BN/AZ		2030		A	1•2•3
VE FR	53	1,7	50	70	135	14	50	15	3,0	4,0	GL		2030		A*•B•C•E•F•I	1•3
OLMOSOFF VE 50	48	1,2	30	45	85	10	55	12	3,5	4,5	GL/AR		2030		A	1•2•3
LYMPHA VE 50/T HG	53	2,4	65	90	170	9	65	26	1,5	2,0	VC/BN		2030		A	1•2•3

SPECIAL

COLOR VE 40	40	2,0	65	80	110	6	60	15	2,0	3,0	RI/RO/BI					1•3
COLOR VE 40/S	40	1,0	35	45	65	6	65	10	2,5	3,5	BN					1•3

HG Trattamento con prodotto che agisce da repellente da contatto inibendo gli acari e il degrado microbico. Principi attivi IPBC, OIT e Permetrina.
HG Treatment product that acts as a contact repellent inhibiting mites and microbial degradation. Active products IPBC, OIT and Permethrin.

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

A - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3

A* - CALIFORNIA TECHNICAL BULLERIN 117/2013 - Section 3

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro, vietate in California dal 01/01/2020.

Foams containing Phosphorus/Chlorine liquid flame retardant, banned in California from 01/01/2020.

B - MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302

C - FAR./JAR./CS.25,853 - Appendix F Part I - (a) (1) (ii)

E - UNI 9175 (CLASSE 1 IM)

F - AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031

I - SCHEDULE 1 PART I OF THE FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988, AMENDED 1989 AND 1993 (B.S. 5852: PART 2 CRIB V)

Le schiume riportate in verde vengono prodotte solo su ordine con quantitativi minimi e per consegna in un arco di tempo limitato. I prodotti in nero sono disponibili a magazzino.
The foams marked in green are produced only on order with minimum order quantities and a limited time frame for delivery. The products in black are available on stock.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION

1



Classe I - Allegato 6

2



3

